LiFePo4 3,2 V x 16 nabíjení

2,5	40	Při poklesu pod tuto úroveň dojde vždy k poškození článku							
2,55	40,8								
2,6	41,6								
2,65	42,4								
2,7	43,2								
2,75	44								
2,8	44,8								
2,85	45,6								
2,9	46,4								
2,95	47,2								
3	48								
3,05	48,8								
3,1	49,6								
3,15	50,4	Optimální napětí článku							
3,2	51,2								
3,25	52								
3,3	52,8								
3,35	53,6			ideal floating voltage 3,37-3,38V/čl					
3,4	54,4			Max. udržovací napětí při nabíjení - Floating voltage					
3,45	55,2	Bezpečné nabíjecí napětí							
3,5	56								
3,55	56,8								
3,6	57,6								
3,65	58,4								
3,7	59,2								
3,75	60								
4	64	Při překročení této úrovně dojde vždy k poškození čánku							

LiFePo4 3,2V x 16 kapacita

Napětí V	Kapacita %	
57,6	MAX	maximální možné nabití
54,4	100	plně nabito
53,6	99	
53,2	90	běžný rozsah
52,8	70	
52,4	40	
52	30	
51,6	20	
51,2	17	vybitá baterie
50	14	hranice možného vybití
48	9	ihned nabít - hrozí
40	0	poškození článků